




办公家具定点采购项目中标产品明细表

钢质综合类办公家具



第一名：晋中市晶晟商贸有限公司




(一) 常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
文件柜（价格上限：1000 元）					
1	科飞亚	规格： 850mm*390mm*18 20mm 型号：KFY-010	技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.8mm，涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。	750	
2	科飞亚	规格： 850*400*2050mm 型号：KFY-011	技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.7mm，涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。	550	
3	科飞亚	规格： 750mm*390mm*18 20mm 型号：KFY-012	技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.6mm，涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。	430	

保密柜（价格上限：2500 元）

1	科飞亚	<p>规格： 850mm*390mm*18 20mm 型号：KFY-021</p>	<p>技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 1.0mm，涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。</p>	1800	
2	科飞亚	<p>规格： 850mm*390mm*18 20mm 型号：KFY-022</p>	<p>技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.8mm，涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。</p>	1600	
3	科飞亚	<p>规格： 750mm*390mm*18 20mm 型号：KFY-023</p>	<p>技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.6mm，涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。</p>	1000	



折叠椅（价格上限：120 元）					
1	科飞亚	规格：常规 型号：KFY-031	<p>技术参数：</p> <p>椅面：高强度聚丙烯、热变形：100-116 摄氏度，脆化：-40 氏度。</p> <p>支架：优质钢管、表面处理：电镀铬经酸洗磷化后，镀铬确保表面电镀层与管壁紧密结合、不生锈、不易脱落。</p> <p>连接件：高强度纯铝压铸件，表面电解氧化。</p>	95	
2	科飞亚	规格：常规 型号：KFY-032	<p>技术参数：</p> <p>椅面：高强度聚丙烯、热变形：100-116 摄氏度，脆化：-40 氏度。</p> <p>支架：优质钢管、表面处理：电镀铬经酸洗磷化后，镀铬确保表面电镀层与管壁紧密结合、不生锈、不易脱落。</p> <p>连接件：高强度纯铝压铸件，表面电解氧化。</p>	75	
3	科飞亚	规格：常规 型号：KFY-033	<p>技术参数：</p> <p>椅面：高强度聚丙烯、热变形：100-116 摄氏度，脆化：-40 氏度。</p> <p>支架：优质钢管、表面处理：电镀铬经酸洗磷化后，镀铬确保表面电镀层与管壁紧密结合、不生锈、不易脱落。</p> <p>连接件：高强度纯铝压铸件，表面电解氧化。</p>	70	



密集架（一列一组）					
1	科飞亚	规格： 2300mm*900mm* 560mm 型号：KFY-041	技术参数：材质：轨道座 3.0mm 冷轧钢板，轨道 25*25mm 实心方钢，底盘 3.0mm，柜体：立柱 1.5mm，隔板 1.2mm，挡板 1.0mm，门板 1.0mm 产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。	1400	
2	科飞亚	规格： 2300mm*900mm* 560mm 型号：KFY-042	技术参数：材质：轨道座 3.0mm 冷轧钢板，轨道 25*25mm 实心方钢，底盘 3.0mm，柜体：立柱 1.5mm，隔板 1.0mm，挡板 1.0mm，门板 1.0mm 产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。	1200	
3	科飞亚	规格： 2300mm*900mm* 560mm 型号：KFY-043	技术参数：材质：轨道座 3.0mm 冷轧钢板，轨道 20*25mm 实心方钢，底盘 3.0mm，柜体：立柱 1.5mm，隔板 0.8mm，挡板 0.8mm，门板 0.8mm 产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。	1000	



（二）其它钢质家具：价格实收比例 60%




第二名：晋中恒昌泰世纪家居广场



(一) 常用家具

款式	品牌	产品	产品规格与技术参数	价格	图片
1	龙立	文件柜(价格上限: 1000元)	<p>1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$”；850*390*1800</p> <p>2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；</p> <p>3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	950	
2			<p>1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$”；850*390*1800</p> <p>2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；</p> <p>3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	700	

3			<p>1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$”；850*390*350</p> <p>2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；</p> <p>3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	550	
1		<p>保密柜（价格上限：2500 元）</p>	<p>1.六角锁：采用高安防盗锁，防盗性能优越。</p> <p>2.外接电源孔：工作电压为 4.6-6.5V。850*390*1800</p> <p>3.应急盖：按下打开应急盖，取下此盖可使用应急锁。</p> <p>4.具有密码设置键、密码修改键、密码确认键、时间设置键、报警设置键、数字隐含功能。</p> <p>5.液晶显示屏：蓝屏显示，十二位密码输入。</p> <p>6.脚轮：采用特殊材料制成，推动时省力且可拆卸。</p> <p>7.分双节电子保密柜上节带内抽屉，抽屉尺寸 897*320*170，上下两节都有隔板二层。</p> <p>8.材料为 1mm 优质冷轧钢板，焊接平整光滑，全自动静电喷塑，外觀光滑美观</p>	1550	

2		<p>1.六角锁：采用高安防盗锁，防盗性能优越。</p> <p>2.外接电源孔：工作电压为 4.6-6.5V。850*390*1800</p> <p>3.应急盖：按下打开应急盖，取下此盖可使用应急锁。</p> <p>4.具有密码设置键、密码修改键、密码确认键、时间设置键、报警设置键、数字隐含功能。</p> <p>5.液晶显示屏：蓝屏显示，十二位密码输入。</p> <p>6.脚轮：采用特殊材料制成，推动时省力且可拆卸。</p> <p>7.分双节电子保密柜上节带内抽屉，抽屉尺寸 897*320*170，上下两节都有隔板二层。</p> <p>8.材料为 1mm 优质冷轧钢板，焊接平整光滑，全自动静电喷塑，外观光滑美观</p>	1000	
3		<p>1.六角锁：采用高安防盗锁，防盗性能优越。</p> <p>2.外接电源孔：工作电压为 4.6-6.5V。</p> <p>3.应急盖：按下打开应急盖，取下此盖可使用应急锁。850*390*1800</p> <p>4.具有密码设置键、密码修改键、密码确认键、时间设置键、报警设置键、数字隐含功能。</p> <p>5.液晶显示屏：蓝屏显示，十二位密码输入。</p> <p>6.脚轮：采用特殊材料制成，推动时省力且可拆卸。</p> <p>7.分双节电子保密柜上节带内抽屉，抽屉尺寸 897*320*170，上下两节都有隔板二层。</p> <p>8.材料为 1mm 优质冷轧钢板，焊接平整光滑，全自动静电喷塑，外观光滑美观</p>	900	

1			<p>1、面料:选用优质环保皮,无扶手、带软垫,内板依据人工学原理造的双内板,经防虫、防腐、防潮,科学处理,承受得力高达 300KG。</p> <p>2、坐垫海绵密度为 45#,靠背海绵密度为 35#,高回弹,立体发泡,不变形。3、弓形管厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p>	100	
2		<p>折叠椅(价格上限:120元)</p>	<p>1、面料:选用优质环保皮,无扶手、带软垫,内板依据人工学原理造的双内板,经防虫、防腐、防潮,科学处理,承受得力高达 300KG。</p> <p>2、坐垫海绵密度为 45#,靠背海绵密度为 35#,高回弹,立体发泡,不变形。3、弓形管厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p>	80	
3			<p>1、面料:选用优质环保皮,无扶手、带软垫,内板依据人工学原理造的双内板,经防虫、防腐、防潮,科学处理,承受得力高达 300KG。</p> <p>2、坐垫海绵密度为 45#,靠背海绵密度为 35#,高回弹,立体发泡,不变形。3、弓形管厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p>	65	

1			<p>1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$”；电动</p> <p>2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；</p> <p>3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	1550	
2	档案室 或图书馆 (c)	密集架 (一组)	<p>1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$”；电动</p> <p>2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；</p> <p>3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	1000	
3			<p>1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.7\text{mm}$”；手摇</p> <p>2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；</p> <p>3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	880	

(二) 其他钢质家具：价格实收比例 60%

第三名：晋中市森达博轩商贸有限公司




(一) 常用家具




款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
文件柜（价格上限：1000 元）					
1	中宝鼎	规格： 850mm*390mm*1 820mm 型号：ZB-WJGS1	技术参数：面板厚度（铁皮纯厚度） 0.8mm，原材料上海“宝钢”一级冷轧板，中国环境标志产品认证	795	
2	中宝鼎	规格： 850mm*390mm*2 050mm 型号：ZB-WJGQ1	技术参数：面板厚度（铁皮纯厚度） 0.6mm，原材料上海“宝钢”一级冷轧板，中国环境标志产品认证	550	
3	中宝鼎	规格： 850mm*390mm*1 820mm 型号：ZB-WJGS2	技术参数：面板厚度（铁皮纯厚度） 0.6mm，原材料上海“宝钢”一级冷轧板，中国环境标志产品认证	380	

保密柜（价格上限：2500 元）

1	中宝鼎	<p>规格： 850mm*390mm* 1820mm 型号：KFY-02</p>	<p>技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 1.0mm， 涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。</p>	1900	
2	中宝鼎	<p>规格： 850mm*390mm* 1820mm 型号：KFY-03</p>	<p>技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.9mm， 涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。</p>	1500	
3	中宝鼎	<p>规格： 750mm*390mm* 1820mm 型号：KFY-04</p>	<p>技术参数：采用国家一级冷轧钢板，厚度 0.8mm， 涂层采用静电喷涂，符合国家行业标准，五金件表面细密，无腐蚀，裂纹，黑斑。</p>	1100	

折叠椅（价格上限：120 元）

1	中宝鼎	<p>规格：常规 型号：ZB-BMGJ1</p>	<p>规格：常规 技术参数：椅面：高强度聚丙烯、热变形：100-116 摄氏度，脆化：-40 氏度。 支架：优质钢管、表面处理：电镀铬经酸洗磷化后，镀铬确保表面电镀层与管壁紧密结合、不生锈、不易脱落。连接件：高强度纯铝压铸件，表面电解氧化。坐背板颜色：黑色。</p>	115	
2	中宝鼎	<p>规格：常规 型号：ZB-BMGJ2</p>	<p>规格：常规 技术参数：椅面：高强度聚丙烯、热变形：100-116 摄氏度，脆化：-40 氏度。 支架：优质钢管、表面处理：电镀铬经酸洗磷化后，镀铬确保表面电镀层与管壁紧密结合、不生锈、不易脱落。连接件：高强度纯铝压铸件，表面电解氧化。坐背板颜色：咖色。</p>	95	
3	中宝鼎	<p>规格：常规 型号：ZB-BMGJ3</p>	<p>规格：常规 技术参数：椅面：高强度聚丙烯、热变形：100-116 摄氏度，脆化：-40 氏度。 支架：优质钢管、表面处理：电镀铬经酸洗磷化后，镀铬确保表面电镀层与管壁紧密结合、不生锈、不易脱落。连接件：高强度纯铝压铸件，表面电解氧化。坐背板颜色：黑色。</p>	75	



密集架（一列一组）					
1	中宝鼎	规格： 2300mm*900mm *560mm 型号：ZB-A	技术参数：材质：轨道座 3.0mm 冷轧钢板，轨道 25*25mm 实心方钢，底盘 3.0mm，柜体：立柱 1.5mm，隔板 1.2mm，挡板 1.0mm，门板 1.0mm 产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。	1300	
2	中宝鼎	规格： 2300mm*900mm *560mm 型号：ZB-A1	技术参数：材质：轨道座 3.0mm 冷轧钢板，轨道 20*20mm 实心方钢，底盘 3.0mm，柜体：立柱 1.2mm，隔板 1.0mm，挡板 1.0mm，门板 1.0mm 产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。	1100	
3	中宝鼎	规格： 2300mm*900mm *560mm 型号：ZB-A2	技术参数：材质：轨道座 3.0mm 冷轧钢板，轨道 20*20mm 实心方钢，底盘 3.0mm，柜体：立柱 1.2mm，隔板 0.8mm，挡板 0.8mm，门板 0.8mm 产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合 GB-T13667.16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。	980	




（二）其它钢质家具：价格实收比例 60%




第四名：山西奥森家俱有限公司



(一) 常用家具

款式	品牌	规格型号	产品规格与技术参数	单价(元)	图片
1	盛世凯 美牌	Mt-033 1800*850*390m m	规格:1800*850*390mm, 采用国家一级冷轧钢板, 裸铁皮厚度 $\geq 0.7\text{mm}$; 玻璃厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色, 具有抗蚀、耐磨性, 各部件经模压成型, 符合 GB9286 标准; 配件: 采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准, 轨道强度 300N、耐久性 ≥ 40000 次, 铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密, 无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色: 亚光白	560 元/组	
2	盛世凯 美牌	Mt-023 1800*850*390m m	规格:1800*850*390mm, 采用国家一级冷轧钢板, 裸铁皮厚度 $\geq 0.7\text{mm}$; 玻璃厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色, 具有抗蚀、耐磨性, 各部件经模压成型, 符合 GB9286 标准; 配件: 采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准, 轨道强度 300N、耐久性 ≥ 40000 次, 铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密, 无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色: 亚光白	550 元/组	

3	盛世凯 美牌	Mt-021 1800*850*390m m	规格:1800*850*390mm, 采用国家一级冷轧钢板, 裸铁皮厚度 $\geq 0.7\text{mm}$; 玻璃厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色, 具有抗蚀、耐磨性, 各部件经模压成型, 符合 GB9286 标准; 配件: 采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准, 轨道强度 300N、耐久性 ≥ 40000 次, 铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密, 无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色: 亚光白	540 元/组	
1	盛世凯 美牌	Mt-034 1800*850*390m m	规格:1800*850*390mm, 采用国家一级冷轧钢板, 裸铁皮厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 玻璃厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色, 具有抗蚀、耐磨性, 各部件经模压成型, 符合 GB9286 标准; 配件: 采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准, 轨道强度 300N、耐久性 ≥ 40000 次, 铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密, 无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色: 亚光白	1360 元/ 组	

2	盛世凯 美牌	Mt-031 900*850*390mm	规格:900*850*390mm, 采用国家一级冷轧钢板, 裸铁皮厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色, 具有抗蚀、耐磨性, 各部件经模压成型, 符合 GB9286 标准; 配件: 采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准, 轨道强度 300N、耐久性 ≥ 40000 次, 铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密, 无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色: 亚光白	1200 元/ 组	
3	盛世凯 美牌	Mt-035 900*850*390mm	规格:900*850*390mm, 采用国家一级冷轧钢板, 铁皮厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色, 具有抗蚀、耐磨性, 各部件经模压成型, 符合 GB9286 标准; 配件: 采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准, 轨道强度 300N、耐久性 ≥ 40000 次, 铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密, 无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色: 亚光白	880 元/组	
1	盛世凯 美牌	s-505	采用优质西皮, 光泽度好, 透气性强, 柔软且富有韧性, 座包选用 PU 成型 45#高密度海绵, 表面为喷胶棉, 回弹性能好, 不变形, 符合人体工程学原理设计, 坐感舒适, 最大承受 120KG 。	110 元/把	



2	盛世凯 美牌	s-506	采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 100KG	80 元/把	
3	盛世凯 美牌	s-503	采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 100KG	60 元/把	
1	盛世凯 美牌	Mt-001 高 2300*宽 900* 深 560mm/组	<p>【规格】：高 2300*宽 900*深 560mm/组，五组为列，标准搁板六层。立柱厚 1.4mm，隔板、挂板及其它厚铁皮度均为 1.4mm. 1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可单面移动架，外侧装壁板。2、电脑控制传动单元，传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心传动轴。传动钢管管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和挡杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm。</p>	1600 元/ 列	



2	盛世凯 美牌	Mt-002 高 2300*宽 900* 深 560mm/组	<p>【规格】：高 2300*宽 900*深 560mm/组，五组为列，标准搁板六层。立柱厚 1.2mm，隔板、挂板及其它厚铁皮度均为 1.2mm. 1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可单面移动架，外侧装壁板。2、电脑板控制传动单元，传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳，摇力轻。摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心传动轴。传动钢管管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和挡杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm。</p>	1440 元/ 列	
3	盛世凯 美牌	Mt-003 高 2300*宽 900* 深 560mm/组	<p>【规格】：高 2300*宽 900*深 560mm/组，五组为列，标准搁板六层。立柱厚 0.8mm，隔板、挂板及其它厚铁皮度均为 0.8mm. 1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可单面移动架，外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳，摇力轻。摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心传动轴。传动钢管管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和挡杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm。</p>	1280 元/ 列	



(二) 其它钢质家具：价格实收比例 50%




第五名：晋中市腾飞机电设备贸易有限公司



(一) 常用家具


表	产品	款式	产品规格与技术参数		图片
办公室	文件柜 (价格上限：1000元)	1	规格：1850*900*390mm；技术参数：国际标准 0.6mm 钢板一次冲压成型，美观大方，无凹凸感，抗压能力强。经模具化钣金流水线（冷扎、焊接、打磨、酸洗、磷化、静电高温喷塑）等十几道工序精工而成，酸洗、磷化、静电高温喷塑处理后产品环保无毒害，无气味，防生锈，表面平整、光亮、喷塑无气泡，耐压强度大，结构牢固，抗冲击不易变形，经久耐用。采用 13mm 超薄边框设计，同时使寸土寸金的空间至少每层多存放一个档案盒（55mm），全金属拉手，一次冲压成型的扣手，经久耐用。颜色：灰砂纹套白砂纹	840	
		2	规格：1850*900*390mm；技术参数：国际标准 0.6mm 钢板一次冲压成型，颜色为亚光白色，美观大方，无凹凸感，抗压能力强。经模具化钣金流水线（冷扎、焊接、打磨、酸洗、磷化、静电高温喷塑）等十几道工序精工而成，酸洗、磷化、静电高温喷塑处理后产品环保无毒害，无气味，防生锈，表面平整、光亮、喷塑无气泡，耐压强度大，结构牢固，抗冲击不易变形，经久耐用。一次冲压成型的扣手，经久耐用。柜体内可调节搁板，随意变换存储空间。	770	

		3	<p>规格：1800*850*390mm；技术参数：国际标准 0.5mm 钢板一次冲压成型，颜色为亚光白色，美观大方，无凹凸感，抗压能力强。经模具化钣金流水线（冷扎、焊接、打磨、酸洗、磷化、静电高温喷塑）等十几道工序精工而成，酸洗、磷化、静电高温喷塑处理后产品环保无毒害，无气味，防生锈，表面平整、光亮、喷塑无气泡，耐压强度大，结构牢固，抗冲击不易变形，经久耐用。一次冲压成型的扣手，经久耐用。柜体内可调节搁板，随意变换存储空间。</p>	675	
保 密 柜 (价格上限：2500元)		1	<p>规格：1850*900*430 板材：门侧 1.0 顶底层板 0.8 余 0.6 附件固定用料 颜色：HD-103 PWH 珍珠白 HD-107 8857 中灰 B 描述： 1、30/40/80 看脸，内陷对开门，上下等大，左右不等大，国宝锁，下带定向轮和调节脚； 2、上一活板，二座斗，一锁一斗，下一活板； 3、焊接结构； 4、无扣手、国保 M103 保密锁，斗 2611 扣手、泰国 20 转舌锁、35*400 三节轨，定向保密柜轮，M10 调节脚；</p>	1654	

		<p>2</p>	<p>规格：1850*900*430 板材：门侧 1.0 顶底层板 0.8 余 0.6 附件固定用料 颜色：HD-103 PWH 珍珠白 HD-107 8857 中灰 B 描述： 1、30/40/80 看脸，内陷对开门，上下等大，左右不等大，国宝锁，下带定向轮和调节脚； 2、上一活板，二座斗，一锁一斗，下一活板； 3、焊接结构； 4、无扣手、国保 M103 保密锁，斗 2611 扣手、泰国 20 转舌锁、35*400 三节轨，定向保密柜轮，M10 调节脚；</p>	<p>1450</p>	
		<p>3</p>	<p>规格：1850*900*430 板材：门侧 1.0 顶底层板 0.8 余 0.6 附件固定用料 颜色：HD-103 PWH 珍珠白 HD-107 8857 中灰 B 描述： 1、30/40/80 看脸，内陷对开门，上下等大，左右不等大，国宝锁，下带定向轮和调节脚； 2、上一活板，二座斗，一锁一斗，下一活板； 3、焊接结构； 4、无扣手、国保 M103 保密锁，斗 2611 扣手、泰国 20 转舌锁、35*400 三节轨，定向保密柜轮，M10 调节脚；</p>	<p>1230</p>	

折叠椅 (价格上限：120元)	1	规格：850*440*440mm；技术参数：面料：品牌一级西皮，厚度 1.5mm。海绵：优质高回弹 PU 泡绵，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{kg/m}$ 回弹力 40%。椅架：优质钢制可折叠椅架，壁厚 1.2mm。表面处理：按照规范要求进行酸洗磷化处理；每道工序必须分槽处理，所有标准件及紧固件均须镀锌处理。外观应平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。	110	
	2	规格：820*440*440mm；技术参数：面料：品牌一级西皮，厚度 1.5mm。海绵：优质高回弹 PU 泡绵，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{kg/m}$ 回弹力 40%。椅架：优质钢制可折叠椅架，壁厚 1.2mm。表面处理：按照规范要求进行酸洗磷化处理；每道工序必须分槽处理，所有标准件及紧固件均须镀锌处理。外观应平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。	98	
	3	规格：770*440*470mm；技术参数：面料：品牌一级西皮，厚度 1.5mm。海绵：优质高回弹 PU 泡绵，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{kg/m}$ 回弹力 40%。椅架：优质钢制可折叠椅架，壁厚 1.2mm。表面处理：按照规范要求进行酸洗磷化处理；每道工序必须分槽处理，所有标准件及紧固件均须镀锌处理。外观应平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。	80	

档案室或图书馆(c)	密集架(一列一组)	1	<p>规格:长 900*宽 560*高 2400mm (6 层)</p> <p>1.密集架结构: 主要由轨道、底梁、立柱、隔板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲密封装置组成。整体结构: 由底架、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。</p> <p>2.底梁、轮轴支座: 采用厚度为 2.5mm 优质冷轧钢板精工成型。</p> <p>3.轨道: 采用 20*20 实心方钢, 轨道板中间预留凹槽。实心轨芯(轨道)直接嵌入凹槽内(无焊接)平整性好, 方钢每段要求子母链接, 稳固性强。</p> <p>4.立柱: 采用一体成形三面压圆筋立柱, 立柱正面宽 50 毫米侧面 36 毫米, 中间压两根筋, 正面筋中距离 20 毫米, 立柱两侧 2 筋距 16mm, 厚度为 1.5mm 均匀冲制挂板扣接孔, 使层板层数和间距可按需要调整, 孔距 45mm。立柱表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理, 外形美观, 色泽鲜亮, 使基材不会腐蚀, 经久耐用。</p> <p>5.隔板: 采用折弯一次成形, 厚度为$\geq 25\text{mm}$, 隔板正面平整, 确保搁板不变形, 外形美观, 结构新颖, 刚性足, 承重能力强, 每层承重 80KG。满载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$, 卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理, 厚度为$\geq 1.0\text{mm}$。</p>	1550	
		2	<p>6.挂板: 挂板挂钩采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成, 中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔, 上下两端直角折弯, 下端冲有四个凸槽, 正面有 2 个张力孔, 每个张力孔上下各一个加强筋。通用性强, 层数和间距可按需要调整, 表面喷塑平整光亮。厚度为$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>7.侧板、顶板、门板: 选用优质冷轧钢板制造, 顶板为整体平板, 门板锁杆封闭不外露、带加强筋, 背面点焊加强筋, 美观大方, 组装后缝隙均匀, 锁定紧密, 门上有品牌标志钢印。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理, 厚</p>	1190	



		3	<p>度为$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>8.传动机构: 传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、轴承、精密滚子摩托车链条, 机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零(部)件组成。为了驱动轻便、平稳, 采用中轴带动两边轴的传动方式, 手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡, 密集架在从动或不从动状态时, 摇柄自行停于垂直位置, 手柄可折叠, 避免了通行障碍。</p> <p>9.制动装置: 边列锁定装置 808 锁锌合金 GB699, 每列装有止动装置, 采用锌合金手柄与自动锁一体化设计, 方便操作, 止动可靠, 使用方便。中间列锁定装置: 808 锁锌合金 GB699, 锌合金自动手柄。</p> <p>10.防护装置: 防震装置采用带磁性气囊式密封条, 每列接触面均有缓冲及密封装置, 密封条使用 L 型钢制压板固定, 使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能, 每列的接触面均有缓冲及密封装置, 具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能。</p> <p>11.表面处理: 材料经除油、去锈、磷化等(预擦洗—脱脂—水洗—表调—陶化—水洗—水洗—流动清洁水清洗—烘干)十道工序前处理, 采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉, 高温固化而成, 提高其防锈蚀性能。</p>	1085	
--	--	---	---	------	---



(二) 其它钢质家具: 价格实收比例 70%




第六名：山西汇海隆商贸有限公司



(一) 常用家具


表	产品	款式	产品规格与技术参数	单价	图片
办公室	文件柜 (价格上限: 1000元)	1	规格：1850*400*900 采用国家一级冷轧钢板，裸铁皮厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ；玻璃厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合GHY9286标准；配件：采用《QHY/T1241、QHY/T1242、QHY/T2189家具五金》标准，轨道强度300N、耐久性 ≥ 40000 次，铰链耐久性40000次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色：亚光白	800	
		2	规格：1800*390*850 采用国家一级冷轧钢板，裸铁皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；玻璃厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 。涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合GHY9286标准；配件：采用《QHY/T1241、QHY/T1242、QHY/T2189家具五金》标准，轨道强度300N、耐久性 ≥ 40000 次，铰链耐久性40000次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色：亚光白	650	

		3	<p>规格：1800*390*850</p> <p>采用国家一级冷轧钢板，裸铁皮厚度$\geq 0.5\text{mm}$；玻璃厚度为$\geq 4\text{mm}$。涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合GHY9286标准；配件：采用《QHY/T1241、QHY/T1242、QHY/T2189家具五金》标准，轨道强度300N、耐久性≥ 40000次，铰链耐久性40000次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色：亚光白</p>	450	
保密柜 (价格 上限： 2500 元)		1	<p>规格：1850*400*930</p> <p>采用上海宝钢优质冷轧钢板，符合GB/T708-2007标准，裸板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，耐压、强度大、不易变形。</p> <p>锁具：电子密码锁需通过有关质量技术监督部门鉴定，外门采用机械钥匙锁+电子密码，密码由0-8数字任意组合，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构。</p> <p>工艺：金属架体及附件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺，塑粉采用国产优质品牌，符合ISO14001质量标准，环保无毒害、无气味；表面平整光滑，无起泡，脱落等现象，使其达到或超过以下标准：光泽度$>65\%$，冲击强度能承受$\geq 3.29\text{J}$的冲击。盐雾试验48小时无涂膜脱落现象；焊接平整、坚固、结构科学合理，产品美观大方，经久耐用；冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型；塑料配件使用优质ABS工程塑料。</p>	1850	

		<p>规格：1850*400*930 采用上海宝钢优质冷轧钢板，符合 GB/T708-2007 标准，裸板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，耐压、强度大、不易变形。</p> <p>锁具：电子密码锁需通过有关质量技术监督检验部门鉴定，外门采用机械钥匙锁+电子密码，密码由 0-8 数字任意组合，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构。</p> <p>工艺：金属架体及附件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺，塑粉采用国产优质品牌，符合 ISO14001 质量标准，环保无毒害、无气味；表面平整光滑，无起泡，脱落等现象，使其达到或超过以下标准：光泽度$>65\%$，冲击强度能承受$\geq 3.29\text{J}$的冲击。盐雾试验 48 小时无涂膜脱落现象；焊接平整、坚固、结构科学合理，产品美观大方，经久耐用；冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型；塑料配件使用优质 ABS 工程塑料。</p>	1500	
		<p>规格：900*400*930 采用上海宝钢优质冷轧钢板，符合 GB/T708-2007 标准，裸板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，耐压、强度大、不易变形。</p> <p>锁具：电子密码锁需通过有关质量技术监督检验部门鉴定，外门采用机械钥匙锁+电子密码，密码由 0-8 数字任意组合，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构。</p> <p>工艺：金属架体及附件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺塑粉采用国产优质品牌，符合 ISO14001 质量标准，环保无毒害、无气味；表面平整光滑，无起泡，脱落等现象，使其达到或超过以下标准：光泽度$>65\%$，冲击强度能承受$\geq 3.29\text{J}$的冲击。盐雾试验 48 小时无涂膜脱落现象；焊接平整、坚固、结构科学合理，产品美观大方，经久耐用；冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型；塑料配件使用优质 ABS 工程塑料。</p>	1050	

折叠椅 (价格 上 限: 120 元)	1	椅面和椅背采用优质环保皮, 手感幼滑、柔软, 透气性好。 海绵: 选用高密度泡绵及超弹力海绵, 软硬适中, 不变形, 回弹性能好; 钢脚, 采用 1.5mm 宝钢优质冷轧钢, 表面抗静电涂装符合人体工程学原理设计	100	
	2	椅面和椅背采用进口原生 PP 塑料; 钢脚, 采用 1.5mm 宝钢优质冷轧钢, 表面抗静电涂装符合人体工程学原理设计, 坐感舒适	80	
	3	椅面和椅背采用优质环保皮, 手感幼滑、柔软, 透气性好。 海绵: 选用高密度泡绵及超弹力海绵, 软硬适中, 不变形, 回弹性能好; 钢脚, 采用 1.5mm 宝钢优质冷轧钢, 表面抗静电涂装符合人体工程学原理设计, 坐感舒适	70	


档案室或图书馆 (c)	密集架 (一组)	1	<p>规格：950*560*2300</p> <p>标准隔板六层，立柱厚 1.5mm，隔板、挂板及其他厚贴皮度均为 1.2mm。</p> <p>1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可为单面移动架，外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。</p> <p>3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心转动轴。转动钢管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和档杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm</p>	1600	
		2	<p>规格：950*560*2300</p> <p>标准隔板六层，立柱厚 1.2mm，隔板、挂板及其他厚贴皮度均为 1.2mm。</p> <p>1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可为单面移动架，外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。</p> <p>3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心转动轴。转动钢管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和档杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm</p>	1250	



		3	<p>规格：950*560*2300</p> <p>标准隔板六层，立柱厚 1.2mm，隔板、挂板及其他厚贴皮度均为 1.0mm。</p> <p>1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可为单面移动架，外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。</p> <p>3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心转动轴。转动钢管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和档杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm</p>	1100	
--	--	---	--	------	---



(二)其它钢质家具：价格实收比例 65%



第七名：山西丰源泽家具有限公司



(一) 常用家具


表	产品	款式	产品规格与技术参数	单价(元)	图片
办公室	文件柜 (价格 上限： 1000 元)	1	<p>1、1800*850*390mm 材质：钢板厚度不小于0.8mm钢制喷涂。</p> <p>2、配件：不锈钢U型拉手、含两件活动层板；</p> <p>3、配置：上铁，下铁门，</p> <p>4、粉末：表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。采用工艺质量水平达到国家GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件执行标准。</p>	750	


		<p>2</p>	<p>1、1800*850*390mm 材质：钢板厚度不小于0.6mm钢制喷涂。 2、配件：不锈钢U型拉手、含三件活动层板； 3、配置：上玻，下铁门， 4、粉末：表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。采用工艺质量水平达到国家GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件执行标准</p>	<p>600</p>	
		<p>3</p>	<p>1、900*850*390mm 材质：钢板厚度不小于0.5mm钢制喷涂。 2、配件：不锈钢U型拉手、含三件活动层板； 3、配置：上玻，下铁门， 4、粉末：表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。采用工艺质量水平达到国家GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件执行标准</p>	<p>450</p>	


保密柜 (价格 上限: 2500 元)	1	<p>1、1850*900*420mm 材质：钢板厚度不小于1.2mm钢制喷涂。</p> <p>2、配件：液晶电子面板、含两件活动层板；</p> <p>3、配置：上铁，下铁门，中间两个抽屉</p> <p>4、粉末：表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。采用工艺质量水平达到国家GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件执行标准</p>	1750	
	2	<p>1、1850*900*420mm 材质：钢板厚度不小于1.0mm钢制喷涂。</p> <p>2、配件：液晶电子面板、含两件活动层板；</p> <p>3、配置：通体铁门，中间两个抽屉</p> <p>4、粉末：表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。采用工艺质量水平达到国家GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件执行标准</p>	1450	

		3	<p>1、900*900*420mm 材质：钢板厚度不小于0.6mm钢制喷涂。</p> <p>2、配件：液晶电子面板、含一件活动层板；</p> <p>3、配置：铁门，两个抽屉</p> <p>4、粉末：表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。采用工艺质量水平达到国家GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件执行标准。</p>	900	
折叠椅 （价格 上限： 120 元）		1	<p>1.面料：采用优质ABS环保树脂，一次热压成型，防潮、防污、易清洁，手感柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3.椅架：钢管壁厚1.2mm,表面静电喷涂、经酸洗磷化等处理。折叠连接件反复12万次折叠不损坏，折叠杂音小，耐磨性大。</p>	105	

		2	<p>1.面料：采用优质环保皮，防潮、防污、易清洁，手感柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3.椅架：钢管壁厚1.2mm,表面静电喷涂、经酸洗磷化等处理。折叠连接件反复12万次折叠不损坏，折叠杂音小，耐磨性大。</p>	95	
		3	<p>1.面料：采用优质环保皮，防潮、防污、易清洁，手感柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3.椅架：钢管壁厚1.2mm,表面静电喷涂、经酸洗磷化等处理。折叠连接件反复12万次折叠不损坏，折叠杂音小，耐磨性大。</p>	80	

<p>档案室或图书馆(c)</p>	<p>密集架 (一组)</p>	<p>1</p>	<p>手摇式密集架2360*900*560mm</p> <p>1、底围：用于连接架体，形成框式结构。使用2.0mm冷轧钢板经三次折弯成形，高度120mm，内部焊接3.0mm连接板。分段组合式，可互换。</p> <p>2、立柱：用于支撑整个架体。使用1.2mm冷轧钢板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成45×35mm矩形柱体。每两根立柱为一组，通过骨架横梁焊接成立架组件，使架体稳定性更好，安装更简便。连接部位焊接有加强管，连接牢固不变形。</p> <p>3、挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用。使用1.2mm冷轧钢板，一次冲压成型。</p> <p>4、搁板：用于存放资料。使用0.8mm冷轧钢板冲压，加强型双面三次折弯，规格为25mm厚。</p> <p>5、顶板：架体的顶部护板。使用0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，焊接成形，规格为35mm厚。</p> <p>6、侧护板：功能性护板使用0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，外侧圆弧面，内侧焊接有多条加强。</p> <p>7、挡书条：用于分隔双面存放的资料，防止混乱</p> <p>8、导轨采用20*20mm实心方钢材料置于不低于2mm厚冷轧钢板折弯成形轨座上，(喷塑工艺)塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。</p> <p>9、标签框：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片。每列前侧板安装2件标签框，标签框尺寸为高160mm宽115mm。使用优质钢板冲压制作，中心离地面高度约1600mm，符合人体工程学的要求</p> <p>10、静电粉末喷涂。喷涂前经严格去油除锈和磷化处理，表面处理按照《GB6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》进行。采用优质热固性粉末涂料。</p>	<p>1550</p>	
-------------------	---------------------	----------	--	-------------	---




		2	<p>手摇式密集架2360*900*560mm</p> <p>1、底围：用于连接架体，形成框式结构。使用2.0mm冷轧钢板经三次折弯成形，高度120mm，内部焊接3.0mm连接板。分段组合式，可互换。</p> <p>2、立柱：用于支撑整个架体。使用1.2mm冷轧钢板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成45×35mm矩形柱体。每两根立柱为一组，通过骨架横梁焊接成立架组件，使架体稳定性更好，安装更简便。连接部位焊接有加强管，连接牢固不变形。</p> <p>3、挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用。使用1.2mm冷轧钢板，一次冲压成型。</p> <p>4、搁板：用于存放资料。使用0.8mm冷轧钢板冲压，加强型双面三次折弯，规格为25mm厚。</p> <p>5、顶板：架体的顶部护板。使用0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，焊接成形，规格为35mm厚。</p> <p>6、侧护板：功能性护板使用0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，外侧圆弧面，内侧焊接有多条加强。</p> <p>7、挡书条：用于分隔双面存放的资料，防止混乱；</p> <p>8、导轨采用20*20mm实心方钢材料置于不低于2mm厚冷轧钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。</p> <p>9、标签框：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片。每列前侧板安装2件标签框，标签框尺寸为高160mm宽115mm。使用优质钢板冲压制作，中心离地面高度约1600mm，符合人体工程学的要求；</p> <p>10、静电粉末喷涂。喷涂前经严格去油除锈和磷化处理，表面处理按照《GB6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》进行。采用优质热固性粉末涂料。</p>	1350	
--	--	---	--	------	---




		3	<p>手摇式密集架2360*900*560mm</p> <p>1、底围：用于连接架体，形成框式结构。使用2.0mm冷轧钢板经三次折弯成形，高度120mm，内部焊接3.0mm连接板。分段组合式，可互换。</p> <p>2、立柱：用于支撑整个架体。使用1.2mm冷轧钢板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成45×35mm矩形柱体。每两根立柱为一组，通过骨架横梁焊接成立架组件，使架体稳定性更好，安装更简便。连接部位焊接有加强管，连接牢固不变形。</p> <p>3、挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用。使用1.2mm冷轧钢板，一次冲压成型。</p> <p>4、搁板：用于存放资料。使用0.8mm冷轧钢板冲压，加强型双面三次折弯，规格为25mm厚。</p> <p>5、顶板：架体的顶部护板。使用0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，焊接成形，规格为35mm厚。</p> <p>6、侧护板：功能性护板使用0.8mm冷轧钢板冲压、折弯，外侧圆弧面，内侧焊接有多条加强。</p> <p>7、挡书条：用于分隔双面存放的资料，防止混乱</p> <p>8、导轨采用20*20mm实心方钢材料置于不低于2mm厚冷轧钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。</p> <p>9、标签框：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片。每列前侧板安装2件标签框，标签框尺寸为高160mm宽115mm。使用优质钢板冲压制作，中心离地面高度约1600mm，符合人体工程学的要求</p> <p>10、静电粉末喷涂。喷涂前经严格去油除锈和磷化处理，表面处理按照《GB6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》进行。采用优质热固性粉末涂料。</p>	1100	
--	--	---	---	------	---


(二) 其它钢质家具：价格实收比例 63%

第八名：晋中市德蕴贸易有限公司

(一) 常用家具

表	产品	款式	产品规格与技术参数	单价(元)	图片
办公室	文件柜 (价格 上限： 1000 元)	1	<p>产品规格：五节柜 850*390*2000</p> <p>技术参数 1.采用：国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，上下铁皮门，门内两块隔板。 2.涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；3.配件：采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	700	 <p>XY-046 档案柜 H980 x W800 x D300mm/节 H980 x W850 x D360mm/节 H980 x W850 x D360mm/节</p>
		2	<p>产品规格：通双节 850*390*1800</p> <p>技术参数 1.采用：国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，上下铁皮门，门内两块隔板。 2.涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；3.配件：采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	650	 <p>XY-042 档案柜 H1800 x W850 x D390mm</p>
		3	<p>产品规格：中二斗 850*390*1800</p> <p>技术参数：1.采用：国家一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，上下铁皮门，门内两块隔板。 2.涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准；3.配件：采用《QB/T1241、QB/T1242、QB/T2189 家具五金》标准，轨道强度$\geq 300\text{N}$、耐久性 40000 次。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。</p>	600	 <p>XY-033 中二斗档案柜 H1800 x W850 x D390mm</p>

保密柜 (价格 上限: 2500 元)	1	<p>产品规格: 分双节电子保密柜: 厚度 1.0mm; 规格 1800*900*420</p> <p>技术参数: 1.六角锁: 采用高安防盗锁, 防盗性能优越。2.外接电源孔: 工作电压为 4.6-6.5V。3.应急盖: 按下打开应急盖, 取下此盖可使用应急锁。4.具有密码设置键、密码修改键、密码确认键、时间设置键、报警设置键、数字隐含功能。5.液晶显示屏: 蓝屏显示, 十二位密码输入。6.脚轮: 采用特殊材料制成, 推动时省力且可拆卸。7. 分双节电子保密柜上节带内抽屉, 抽屉尺寸 897*320*170, 上下两节都有隔板二层。8.材料为 1mm 优质冷轧钢板, 焊接平整光滑, 全自动静电喷塑, 外观光滑美观</p>	1600	
	2	<p>产品规格: 通双节电子保密柜: 厚度 1.0mm; 规格 1800*900*420</p> <p>技术参数: 1.六角锁: 采用高安防盗锁, 防盗性能优越。2.外接电源孔: 工作电压为 4.6-6.5V。3.应急盖: 按下打开应急盖, 取下此盖可使用应急锁。4.具有密码设置键、密码修改键、密码确认键、时间设置键、报警设置键、数字隐含功能。5.液晶显示屏: 蓝屏显示, 十二位密码输入。6.脚轮: 采用特殊材料制成, 推动时省力且可拆卸。7. 分双节电子保密柜上节带内抽屉, 抽屉尺寸 897*320*170, 上下两节都有隔板二层。8.材料为 1mm 优质冷轧钢板, 焊接平整光滑, 全自动静电喷塑, 外观光滑美观</p>	1500	
	3	<p>产品规格: 通体电子保密柜: 厚度 1.mm; 规格 1800*900*420</p> <p>技术参数: 1.六角锁: 采用高安防盗锁, 防盗性能优越。2.外接电源孔: 工作电压为 4.6-6.5V。3.应急盖: 按下打开应急盖, 取下此盖可使用应急锁。4.具有密码设置键、密码修改键、密码确认键、时间设置键、报警设置键、数字隐含功能。5.液晶显示屏: 蓝屏显示, 十二位密码输入。6.脚轮: 采用特殊材料制成, 推动时省力且可拆卸。7. 分双节电子保密柜上节带内抽屉, 抽屉尺寸 897*320*170, 上下两节都有隔板二层。8.材料为 1mm 优质冷轧钢板, 焊接平整光滑, 全自动静电喷塑, 外观光滑美观</p>	1400	

	折叠椅 (价格 上限: 120元)	1	<p>产品规格: 钢架</p> <p>技术参数: 面料: 优质西皮, 手感幼滑、柔软, 纹理细腻; 框架采用钢制一次性冲压成型。涂层: 经防锈处理后静电粉末喷涂。</p>	110	
		2	<p>产品规格: 钢架</p> <p>技术参数: 面料: 优质西皮, 手感幼滑、柔软, 纹理细腻; 框架采用钢制一次性冲压成型。涂层: 经防锈处理后静电粉末喷涂。</p>	90	
		3	<p>产品规格: 钢架</p> <p>技术参数: 面料: 优质西皮, 手感幼滑、柔软, 纹理细腻; 框架采用钢制一次性冲压成型。涂层: 经防锈处理后静电粉末喷涂。</p>	85	
档案室或图书馆(c)	密集架(一组)	1	<p>产品规格: 2300*550*900mm</p> <p>技术参数: 每组地轨 地盘均为 3.0mm 冷轧板 轨道为 20x20 实心方钢 立柱 1.5mm 冷轧板 挂板、隔板、抽屉板材为 1.2mm 冷轧板 门板 顶板 侧面板 封闭板 防尘板 防鼠板等所有板材均为 1.0mm 手摇把为钢制镀锌密集架专用摇把 传动系统为链条三级传动</p>	1800	



	2	<p>产品规格：2300*550*900mm</p> <p>技术参数：每组地轨 地盘均为 3.0mm 冷轧板 轨道为 20x20 实心方钢 立柱 1.5mm 冷轧板 挂板、隔板、抽屉板材为 1.2mm 冷轧板 门板 顶板 侧面板 封闭板 防尘板 防鼠板等所有板材均为 1.0mm 手摇把为钢制镀锌密集架专用摇把 传动系统为链条三级传动</p>	1700	
	3	<p>产品规格：2300*550*900mm</p> <p>技术参数：每组地轨 地盘均为 3.0mm 冷轧板 轨道为 20x20 实心方钢 立柱 1.5mm 冷轧板 挂板、隔板、抽屉板材为 1.2mm 冷轧板 门板 顶板 侧面板 封闭板 防尘板 防鼠板等所有板材均为 1.0mm 手摇把为钢制镀锌密集架专用摇把 传动系统为链条三级传动</p>	1600	



(二) 其它钢质家具：价格实收比例 70%




第九名：晋中鑫天成商贸有限公司



(一) 常用家具


表	产品	款式	产品规格与技术参数	单价	图片
办公室	文件柜 (价格上限: 1000元)	1	<p>规格：1850*400*900</p> <p>采用国家一级冷轧钢板，裸铁皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$；玻璃厚度为$\geq 4\text{mm}$。涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GHY9286 标准；配件：采用《QHY/T1241、QHY/T1242、QHY/T2189 家具五金》标准，轨道强度 300N、耐久性≥ 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色：亚光白</p>	825	
		2	<p>规格：1800*390*850</p> <p>采用国家一级冷轧钢板，裸铁皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$；玻璃厚度为$\geq 4\text{mm}$。涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GHY9286 标准；配件：采用《QHY/T1241、QHY/T1242、QHY/T2189 家具五金》标准，轨道强度 300N、耐久性≥ 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色：亚光白</p>	680	

		3	<p>规格：1800*390*850</p> <p>采用国家一级冷轧钢板，裸铁皮厚度$\geq 0.5\text{mm}$。涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GHY9286 标准；配件：采用《QHY/T1241、QHY/T1242、QHY/T2189 家具五金》标准，轨道强度 300N、耐久性≥ 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。颜色：亚光白</p>	500	
保密柜 (价格 上限： 2500 元)		1	<p>规格：1850*400*930</p> <p>采用上海宝钢优质冷轧钢板，符合 GB/T708-2007 标准，裸板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，耐压、强度大、不易变形。</p> <p>锁具：电子密码锁需通过有关质量技术监督检验部门鉴定，外门采用机械钥匙锁+电子密码，密码由 0-8 数字任意组合，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构。</p> <p>工艺：金属架体及附件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺，经十三道工序后静电粉末喷塑，塑粉采用国产优质品牌，符合 ISO14001 质量标准，环保无毒害、无气味；表面平整光滑，无起泡，脱落等现象，使其达到或超过以下标准：光泽度$>65\%$，冲击强度能承受$\geq 3.29\text{J}$ 的冲击。盐雾试验 48 小时无涂膜脱落现象；焊接平整、坚固、结构科学合理，产品美观大方，经久耐用；冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型；塑料配件使用优质 ABS 工程塑料。</p>	2050	

		<p>规格：1850*400*930</p> <p>采用上海宝钢优质冷轧钢板，符合 GB/T708-2007 标准，裸板厚度\geq1.2mm，耐压、强度大、不易变形。</p> <p>锁具：电子密码锁需通过有关质量技术监督部门鉴定，外门采用机械钥匙锁+电子密码，密码由 0-8 数字任意组合，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构。</p> <p>工艺：金属架体及附件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺，经十三道工序后静电粉末喷塑，塑粉采用国产优质品牌，符合 ISO14001 质量标准，环保无毒害、无气味；表面平整光滑，无起泡，脱落等现象，使其达到或超过以下标准：光泽度$>$65%，冲击强度能承受\geq3.29J 的冲击。盐雾试验 48 小时无涂膜脱落现象；焊接平整、坚固、结构科学合理，产品美观大方，经久耐用；冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型；塑料配件使用优质 ABS 工程塑料。</p>	1650	
		<p>规格：900*400*930</p> <p>采用上海宝钢优质冷轧钢板，符合 GB/T708-2007 标准，裸板厚度\geq1.2mm，耐压、强度大、不易变形。</p> <p>锁具：电子密码锁需通过有关质量技术监督部门鉴定，外门采用机械钥匙锁+电子密码，密码由 0-8 数字任意组合，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构。</p> <p>工艺：金属架体及附件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用先进的静电亚光喷塑工艺，经十三道工序后静电粉末喷塑，塑粉采用国产优质品牌，符合 ISO14001 质量标准，环保无毒害、无气味；表面平整光滑，无起泡，脱落等现象，使其达到或超过以下标准：光泽度$>$65%，冲击强度能承受\geq3.29J 的冲击。盐雾试验 48 小时无涂膜脱落现象；焊接平整、坚固、结构科学合理，产品美观大方，经久耐用；冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型；塑料配件使用优质 ABS 工程塑料。</p>	950	

折叠椅 (价格 上限: 120 元)	1	椅面和椅背采用优质环保皮, 手感幼滑、柔软, 透气性好。 海绵: 选用高密度泡绵及超弹力海绵, 软硬适中, 不变形, 回弹性能好; 钢脚, 采用 1.5mm 宝钢优质冷轧钢, 表面抗静电涂装符合人体工程学原理设计	97	
	2	椅面和椅背采用进口原生 PP 塑料; 钢脚, 采用 1.5mm 宝钢优质冷轧钢, 表面抗静电涂装符合人体工程学原理设计, 坐感舒适	86	
	3	椅面和椅背采用优质环保皮, 手感幼滑、柔软, 透气性好。 海绵: 选用高密度泡绵及超弹力海绵, 软硬适中, 不变形, 回弹性能好; 钢脚, 采用 1.5mm 宝钢优质冷轧钢, 表面抗静电涂装符合人体工程学原理设计, 坐感舒适	72	



档案室或图书馆 (c)	密集架 (一组)	1	<p>规格: 950*560*2300</p> <p>标准隔板六层, 立柱厚 1.5mm, 隔板、挂板及其他厚贴皮度均为 1.2mm。</p> <p>1、左右边架一般为双面移动架、装门面组, 也可为单面移动架, 外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合, 手柄为折叠式, 可避免通行障碍。还可另选, 轮盘式摇把。</p> <p>3、轨道组: 地面式。4、边架装有锁具, 用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的, 加工精度高、具有对接互换性, 节型号范围宽, 便于运输安装。底盘: 使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心转动轴。转动钢管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和档杆, 组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置, 该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板, 底部装有防鼠档, 合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm</p>	1680	
		2	<p>规格: 950*560*2300</p> <p>标准隔板六层, 立柱厚 1.2mm, 隔板、挂板及其他厚贴皮度均为 1.2mm。</p> <p>1、左右边架一般为双面移动架、装门面组, 也可为单面移动架, 外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合, 手柄为折叠式, 可避免通行障碍。还可另选, 轮盘式摇把。</p> <p>3、轨道组: 地面式。4、边架装有锁具, 用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的, 加工精度高、具有对接互换性, 节型号范围宽, 便于运输安装。底盘: 使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心转动轴。转动钢管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和档杆, 组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置, 该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板, 底部装有防鼠档, 合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm</p>	1200	



		<p>规格：950*560*2300</p> <p>标准隔板六层，立柱厚 1.2mm，隔板、挂板及其他厚贴皮度均为 1.0mm。</p> <p>1、左右边架一般为双面移动架、装门面组，也可为单面移动架，外侧装壁板。2、传动机构采用精密滚子链和轴承、传动灵活平稳。另备摇杆可以自动离合，手柄为折叠式，可避免通行障碍。还可另选，轮盘式摇把。</p> <p>3、轨道组：地面式。4、边架装有锁具，用于整组架闭锁。5、底架组为分段组合式的，加工精度高、具有对接互换性，节型号范围宽，便于运输安装。底盘：使用优质 3mm 厚冷轧钢板。实心转动轴。转动钢管壁厚度 2mm。6、采用架板和有扣钩的挂板和档杆，组装后平稳牢固。密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在假体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。间隙≤4mm</p>	1100	
--	--	--	------	---




(二) 其它钢质家具：价格实收比例 65%




第十名：晋中市创新工贸有限公司



(一) 常用家具

表	产品	款式	产品规格与技术参数	单价	图片
办公室	文件柜 (价格 上限: 1000 元)	1	<p>1.采用优质一级冷轧钢板,厚度国标为0.8mm,经过酸洗磷化表面处理,液压冲轧成型,表面静电喷涂处理,喷涂材料采用达到国家环保要求的喷涂材料,十道防锈处理,平滑无毛刺,坚固耐用,所有金属构件性能符合BG13793标准,全部采用二氧化碳高频焊接,焊点为满焊、牢固结实,焊接表面波纹均匀,并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。</p> <p>2.上玻璃门,偏三斗,下铁门。</p>	900	
		2	<p>1.采用优质一级冷轧钢板,厚度国标为0.7mm,经过酸洗磷化表面处理,液压冲轧成型,表面静电喷涂处理,喷涂材料采用达到国家环保要求的喷涂材料,十道防锈处理,平滑无毛刺,坚固耐用,所有金属构件性能符合BG13793标准,全部采用二氧化碳高频焊接,焊点为满焊、牢固结实,焊接表面波纹均匀,并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。</p> <p>2.上玻璃门,中二斗,下铁门。</p>	850	

		3	<p>1.采用优质一级冷轧钢板，厚度国标为 0.7mm，经过酸洗磷化表面处理，液压冲轧成型，表面静电喷涂处理,喷涂材料采用达到国家环保要求的喷涂材料，十道防锈处理，平滑无毛刺，坚固耐用，所有金属构件性能符合 BG13793 标准，全部采用二氧化碳高频焊接，焊点为满焊、牢固结实，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。</p> <p>2.上玻璃门，下铁门。</p>	700	
保密柜 (价格 上限： 2500 元)		1	<p>1.防盗保险柜采用的钢材，其抗拉强度应不小于 345MPa。</p> <p>2.防盗保险箱箱体的材料要求是：使用普通低碳钢板制作箱体时，钢板厚度应不小于 6 毫米；</p> <p>3.智能密钥面板 电容感应,特置智电米要控制面板,显现与箱体面板的防弹胶旋柄，金属质感，一体成型,精钢栓套 紧实相扣，内置式整幅铰链强力防盗设计，使得窃贼在保险箱，柜外看不见铰链而无法破坏。</p>	2400	

	2	<p>1.防盗保险柜采用的钢材，其抗拉强度应不小于 345MPa。</p> <p>2.防盗保险箱箱体的材料要求是：使用普通低碳钢板制作箱体时，钢板厚度应不小于 6 毫米；</p> <p>3.智能密钥面板 电容感应,特置智电米要控制面板,显现与箱体面板的防弹胶旋柄，金属质感，一体成型,精钢栓套 紧实相扣，内置式整幅铰链强力防盗设计，使得窃贼在保险箱，柜外看不见铰链而无法破坏。</p>	2000	
	3	<p>1.防盗保险柜采用的钢材，其抗拉强度应不小于 345MPa。</p> <p>2.防盗保险箱箱体的材料要求是：使用普通低碳钢板制作箱体时，钢板厚度应不小于 6 毫米；</p> <p>3.智能密钥面板 电容感应,特置智电米要控制面板,显现与箱体面板的防弹胶旋柄，金属质感，一体成型,精钢栓套 紧实相扣，内置式整幅铰链强力防盗设计，使得窃贼在保险箱，柜外看不见铰链而无法破坏。</p>	1750	
<p>折叠椅 (价格 上限： 120 元)</p>	1	<p>颜色：黑色</p> <p>材质：铁管、皮革、海绵、金属配件、塑料配件等</p> <p>简单大气加铁管和宽大椅座及靠背设计，适合办公场合使用。圆润弧度设计也使得其略带休闲风格，方便折叠、易收纳。</p> <p>另配备写字板，造型独特。</p>	120	

		2	<p>颜色：多样可选</p> <p>材质：铁管、皮革、海绵、金属配件、塑料配件等</p> <p>简单大气加铁管和宽大椅座及靠背设计，适合办公场合使用。圆润弧度设计也使得其略带休闲风格，方便折叠、易收纳。</p>	110	
		3	<p>颜色：黑色</p> <p>材质：铁管、皮革、海绵、金属配件、塑料配件等</p> <p>简单大气加铁管和宽大椅座及靠背设计，适合办公场合使用。圆润弧度设计也使得其略带休闲风格，方便折叠、易收纳。</p>	85	
档案室或图书馆(c)	密集架(一组)	1	<p>表面静电喷塑，喷塑前严格去油除锈和磷化（下同）。</p> <p>底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。铁皮厚度 1.5mm。</p> <p>架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。</p> <p>层板承重 80kg，满负荷 24 小时后屈挠度 5mm，制裁后自动恢复，不得有裂痕永久变形。</p> <p>门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。ISO9001 认证产品。</p> <p>表面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。</p>	2000	

	2	<p>表面静电喷塑，喷塑前严格去油除锈和磷化（下同）。</p> <p>底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。铁皮厚度 1.2mm。</p> <p>架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。</p> <p>层板承重 80kg，满负荷 24 小时后屈挠度 5mm，制裁后自动恢复，不得有裂痕永久变形。</p> <p>门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。ISO9001 认证产品。</p> <p>表面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。</p>	1600	
	3	<p>表面静电喷塑，喷塑前严格去油除锈和磷化（下同）。</p> <p>底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。铁皮厚度 1.2mm。</p> <p>架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。</p> <p>层板承重 80kg，满负荷 24 小时后屈挠度 5mm，制裁后自动恢复，不得有裂痕永久变形。</p> <p>门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。ISO9001 认证产品。</p> <p>表面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。</p>	1100	

（二）其它钢质家具：价格实收比例 70%